

EIKI EK-1000LU

Лазерный проектор 3LCD серии LARGE (без объектива).



EIKI EK-1000LU — это совершенно новый и инновационный лазерный проектор 3LCD класса LARGE с высокой яркостью 10 000 люмен и контрастностью 100 000 : 1 для применения в больших помещениях. . Лазерный проектор EK-1000LU обеспечивает высокую яркость и высокую цветопередачу благодаря новому лазерному лучу 3LCD и герметичному оптическому механизму.

Лазерный источник света со сроком службы 20 000 часов, отсутствие фильтров и новая система охлаждения означают, что нет необходимости заменять лампы или фильтры, что сокращает время обслуживания и общую стоимость эксплуатации видеопроектора EK-1000LU.

Лазерный проектор EIKI EK-1000LU обеспечивает универсальную установку с коррекцией трапецеидальных искажений в 4 и 6 углах и произвольной ориентацией на 360°. Проектор имеет герметичную оптическую конструкцию без фильтров (IP6X).

Идеальные области применения и установки лазерного проектора EK-1000LU:

Аудитории. Большие конференц-залы. Выставки/экспоцентры. Музеи/Галереи. Театры/Залы. Signage.

Основные характеристики лазерного проектора EIKI -1000LU:

- Лазерный проектор 3LCD серии LARGE
- Безламповая лазерная 3LCD технология.
- Тип дисплея: 0,76" 3LCD
- Разрешение: WUXGA (1920 x 1200)
- Соотношение сторон: 16:10
- Яркость (лм): **11 000** люмен в центре (**9000** ANSI)
- Коэффициент контрастности: 100 000:1
- Проекционный источник света: Лазер (синий) + люминофор
- Срок службы источника света: 20 000 часов
- Сдвиг объектива (механизированный): В: +50-10%, Г: +/-20%
- Коррекция трапецеидальных искажений: V: +/-30 градусов, H: +/-30 градусов, 4 угла, 6 углов
- Регулировка высоты проекции: до 5 градусов
- 5 опциональных объективов на выбор.
- Частота сканирования H Sync: 15 – 100 кГц; Вертикальная синхронизация: 24–85 Гц
- Тактовая частота: 160 МГц
- Входные сигналы — Компьютер 4K (3840 x 2160 при 30 Гц) — VGA (640 x 480)
- Входные сигналы — видео 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
- Надежные функции охлаждения с отводом тепла для эффективной работы.
- Герметичная оптическая конструкция без фильтров (IP6X).

- Вход 3G-SDI: BNC x 1
- Вход HDBaseT: RJ45 x 1
- Вход HDMI x 2
- Выход HDMI x 1
- Цифровой вход: DVI-D DVI-D x 1
- Вход VGA: D-Sub 15 x 1
- Выход VGA: D-Sub 15 x 1
- Вход Audio: 3.5 mm Mini Jack x 1
- Выход Audio: 3.5 mm Mini Jack x 1
- USB Type A x 1
- Type B x 1 (for Service)
- LAN: RJ45 x 1
- RS-232C: D-Sub 9 x 1
- Вход Remote Control: 3.5 mm Mini Jack x 1
- Выход Remote Control: 3.5 mm Mini Jack x 1

Калькулятор проекционного расстояния проектора EIKI EK-1000LU

Пожалуйста, используйте приведенную [ЗДЕСЬ](#) информацию, чтобы определить проекционное расстояние объектив для проектора **EIKI EK-1000LU**.

Более подробную информацию о проекторе **EIKI EK-1000LU** можно получить, перейдя по [ССЫЛКЕ](#).